

RITMACON

SONOPUSH® Mono sauvavärähtelijä



- Sauvavärähtelijällä ympärisäteilevä homogeeninen värähtelykenttä
- Suurempi hyötysuhde kuin perinteisellä kotelovärähtelijällä
- Korkealaatuisesta titaanisoksesta valmistettu värähtelijä takaa mahdollisimman pitkän käyttöiän
- Soveltuu erinomaisesti myös puhdistukseen ali- tai ylipaineisessa tilassa
- Helppo soveltaa myös jälkiasennukseen
- Saatavissa taajuuksille 25, 30 ja 40 kHz



SONOPUSH® Mono - 25 kHz

Tyyppi	Teho	Pituus-A	Pituus-B	Halkaisija
SPM 600/25	600 W	198 mm	320 mm	50/70 mm
SPM 600/25	600 W	297 mm	419 mm	50/70 mm
SPM 1000/25	1000 W	297 mm	419 mm	50/70 mm
SPM 1000/25	1000 W	396 mm	518 mm	50/70 mm
SPM 1000/25	1000 W	495 mm	617 mm	50/70 mm
SPM 1200/25	1200 W	495 mm	617 mm	50/70 mm
SPM 1500/25	1500 W	495 mm	617 mm	50/70 mm
SPM 1500/25	1500 W	594 mm	716 mm	50/70 mm
SPM 1500/25	1500 W	693 mm	815 mm	50/70 mm
SPM 2000/25	2000 W	891 mm	1013 mm	50/70 mm
SPM 2000/25	2000 W	1089 mm	1211 mm	50/70 mm
SPM 2000/25	2000 W	1287 mm	1409 mm	50/70 mm

SONOPUSH® Mono - 30 kHz

Tyyppi	Teho	Pituus-A	Pituus-B	Halkaisija
SPM 600/30	600 W	270 mm	362 mm	38/55 mm
SPM 600/30	600 W	354 mm	446 mm	38/55 mm
SPM 1000/30	1000 W	437 mm	529 mm	38/55 mm
SPM 1000/30	1000 W	520 mm	612 mm	38/55 mm
SPM 1000/30	1000 W	604 mm	696 mm	38/55 mm
SPM 1200/30	1200 W	604 mm	696 mm	38/55 mm
SPM 1500/30	1500 W	687 mm	779 mm	38/55 mm

SONOPUSH® Mono - 40 kHz

Tyyppi	Teho	Pituus-A	Pituus-B	Halkaisija
SPM 300/40	300 W	201 mm	280 mm	30/55 mm
SPM 500/40	500 W	264 mm	343 mm	30/55 mm
SPM 750/40	750 W	391 mm	470 mm	30/55 mm
SPM 1000/40	1000 W	517 mm	596 mm	30/55 mm
SPM 1500/40	1200 W	770 mm	849 mm	30/55 mm



RITMACON OY

Laatikkotehtaankatu 2, FIN-15240 Lahti, FINLAND

Tel. +358 3 875 320 • Fax +358 3 875 3230

email info@ritmacon.fi • www.ritmacon.fi

SONOPOWER® ultraäänigeneraattori



- Tasainen antoteho, myös vaihtelevissa olosuhteissa
- Tasainen värähtelyamplitudi SONOPUSH sauvavärähtelijän kanssa
- Generaattori on suojattu oikosulkuja, tyhjäkäyntiä, ylijännitettä ja ylikuumenemista vastaan
- Selkeät, toimintatilasta kertovat, LED-indikaattorit etupanelissa
- Toimitettavissa vakiovärähtelytaajuuksilla 25, 30, 40, 80 ja 120 kHz

SONOPOWER ultraäänigeneraattorit

Tyyppi	Teho	Mod.	Taajuus
WU 300 SP	300 W _{eff}	1	40 kHz
WU 500 SP	500 W _{eff}	1	40 kHz
WU 600 SP	600 W _{eff}	1	25 ja 30 kHz
WU 750 SP	750 W _{eff}	1	40 kHz
WU 1000 SP	1000 W _{eff}	1	25, 30 ja 40 kHz
WU 1200 SP	1200 W _{eff}	1	25 ja 30 kHz
WU 1500 SP	1500 W _{eff}	1/2	25 ja 30 kHz
WU 2000 SP	2000 W _{eff}	2	25 kHz

Asennuskehikot

Tyyppi	Leveys/ mm	Korkeus/ mm	Syvyys / mm
GTE 84	449	222	411
GTE 42	236	222	411
GTE 28	168	180	410



RITMACON OY

Laatikkotehtaankatu 2, FIN-15240 Lahti, FINLAND

Tel. +358 3 875 320 • Fax +358 3 875 3230

email info@ritmacon.fi • www.ritmacon.fi