

## Pesuaineet ja niiden annostelu

- RMC 3** Tehokkaasti tunkeutuva pesuaine öljyn, rasvan, sekä muun vaikean lian poistoon. Erityisesti ultraäänipesukoneita varten kehitetty tuote, joka soveltuu mitä erilaisimpien metallipintojen sekä maalattujen pintojen pesuun. Aine sisältää korroosionestoaineen.
- Annostus: 1:50 – 1:10 tiivistettä ja loput vettä. Pesuliuoksen suositeltava lämpötila on 55 - 70°C.
- Rapeks-jauhe** Pesujauhe on lähes pölyämätöntä ja siten vaivatonta annostella. Rapeks-jauhe on eri metalleille soveltuva pesuaine, joka sisältää tehokkaan korroosionestoaineen.
- Annostus: 1-3% vesiliukoiseksi riippuen pestävien osien tai kappaleiden likaisuudesta. Pesuliuoksen suositeltava lämpötila on yli 70°C.
- AL 3** Erityisesti alumiinipintojen puhdistukseen kehitetty tuote, joka soveltuu sekä allaskäyttöön, että matalapainelevitykseen. Pesun jälkeen alumiinipinta tulee kirkkaaksi. Vaatii hyvän huuhtelun.
- Annostus: AL 3 käytetään 1-2% vesilaimennuksena. Pesulämpötilaksi suositellaan 65-70 °C ja pesuajaksi n. 1 minuutti. Huuhdellaan.
- Lab 31** Alumiinipintojen pesuun öljyistä, rasvoista, noesta jne. Syövyttää esim. alumiinia.
- Annostus: AL 3 käytetään 1-2% vesilaimennuksena. Pesulämpötilaksi suositellaan 65-70 °C ja pesuajaksi n. 1 minuutti. Huuhdellaan.
- Maraks** Voimakkaasti emäksinen rasvanpoistoaine. Poistaa tehokkaasti noki-, savi-, ja öljylian. Soveltuu erittäin hyvin myös rasvalian poistoon elintarviketeollisuudessa. Vesiliukoisena Maraksia voidaan käyttää myös painepesulaitteissa ja harjapesukoneissa, jolloin se myös sopii kuljetuskaluston, metallipintojen ja betonilattioiden pesuun.
- Annostus: Laimennetaan vedellä; moottorit, teräspinnat 5-10%; kuljetuskalusto, betonilattiat 2-5%
- Karax Alf** Karax Alf on aromaattivapaa emulgoituva lähes hajuton liuotinpesuaine. Käytetään autojen, pressujen, koneiden ja lattioiden pesuun. Poistaa tehokkaasti suojavahan ja maantieprien. Karax Alf levitetään sellaisenaan puhdistettavalle pinnalle (matalapaineella) ja annetaan vaikuttaa muutaman minuutin ajan. Huuhdellaan ennen kuivumista. Soveltuu myös pienosien allaspesuun. Erinomainen pesuaine pienkone- ja polkupyörähuolliolle.
- ST 104** Metalliteollisuuden rasvan ja vahan poistoon. Soveltuu erinomaisesti myös korujen puhdistukseen.
- Annostus: 1:50 – 1:10 tiivistettä ja loput vettä



### RITMACON OY

Laatikkotehtaankatu 2, FIN-15110 Lahti, FINLAND  
Tel. +358 20 7768 268 • Fax +358 20 7768 260  
email info@ritmacon.fi • www.ritmacon.fi